

Neues von Hydrotechnik – Mai 2008

Zwei neue Minimes-Varianten

Ab sofort sind zwei neue Varianten der Minimes-Kupplung, Reihe 1620 verfügbar. Diese gibt es nun in ISO228-G1/4, Form F mit Sechskantkappe, Material 1.4571, sowie mit 37°-Bördelverschraubung 7/16-20UNF, Material 1.4571.

Freigabe 027/08, TKZ 2703-01-18.65, 2703-85-21.65

Neue Montageanweisung für Induktivaufnehmer und f/I-Wandler

Allen Produkten, die mit Induktivaufnehmern bzw. f/I-Wandlern ausgestattet sind, liegt ab sofort eine neue Montageanweisung bei. Damit sollen Montagefehler vermieden werden.

Änderungsmitteilung M532-08, diverse TKZ

Erweiterte CAN Funktionalität für MultiSystem 8050

Ab Firmware Version 2.8 (MS 8050) bzw. 2.5b (MS 8050 14 CAN) kann das MultiSystem 8050 Start-Befehle an den CAN Bus geben. Dadurch ist der Betrieb der CANopen konformen Adapterboxen nun auch an diesem Messsystem möglich.

Änderungsmitteilung M531-08, TKZ 8893-16-00.01/.02, 8893-16-01.01/.02

Version 5 von HYDROgen und HYDROrun freigegeben

Mit Version 5 vollzieht sich der Wandel von PAGES zu HYDROgen und von PASS zu HYDROrun. Zudem hat das Softwarepaket fünf neue Bausteine und eine neu geschriebene Bedienungsanleitung.

Freigabe 035-08

Neue Belastungsstrecke mit höherem Druck und Durchfluss

Auf Basis der Turbine RE4-600 wurde eine neue Belastungsstrecke entwickelt, die bis zu 400 l/min messen kann und dabei mit bis zu 315 bar belastbar ist. Die Belastungsstrecke wird komplett montiert in einem Kunststoffkoffer (Option) geliefert.

Freigabe 033-08, TKZ 31GB-72-S-35.030

News by Hydrotechnik – May 2008

Two new Minimes variants

Two new versions of the Minimes coupling, series 1620 are available. They are now available in ISO228-G1/4, form F with hexagonal cap, material 1.4571, and with 37° flared fitting 7/16-20UNF, material 1.4571.

Release 027/08, TKZ 2703-01-18.65, 2703-85-21.65

New assembly manual for inductive sensors and f/I converters

A new assembly instruction manual is now delivered with all products that are equipped with inductive sensors or f/I converters. This shall reduce assembly faults.

Notice of change M532-08, several TKZ

Extended CAN functionality for the MultiSystem 8050

Starting with firmware version 2.8 (MS 8050) resp. 2.5b (MS 8050 14 CAN), the MultiSystem 8050 is now able to send start commands into the CAN bus. This allows the operator to use the CANopen conform adaptor boxes at this measuring system, too.

Notice of change M531-08, TKZ 8893-16-00.01/.02, 8893-16-01.01/.02

Version 5 of HYDROgen and HYDROrun released

With version 5 the change from PAGES to HYDROgen and from PASS to HYDROrun is completed. Additionally, the software package has five new components and a new manual.

Release 035-08

New load valve with increased pressure and volume flow

On the basis of the turbine RE4-600 a new load valve has been developed that can measure up to 400 l/min with a pressure load of up to 315 bar. The load valve is delivered completely mounted in a plastic case (option).

Release 033-08, TKZ 31GB-72-S-35.030
