

# L'originale miniflessibile MINIMESS®

I clienti di tutto il mondo utilizzano la minipresa originale MINIMESS®.

La scelta del corretto miniflessibile MINIMESS® è tanto importante tanto quanto scegliere la corretta minipresa.

Scopri di più circa gli originali miniflessibili MINIMESS® e quale tipo di tubo flessibile si adatta alle proprie esigenze:

- Miniflessibile standard MINIMESS®
  - Dimensioni DN2 o DN4
  - Livelli di pressione di esercizio da 315 bar, 450 bar fino a 630 bar
  - Campo di temperatura da -20°C fino a 100°C
- Miniflessibile serie Speciale MINIMESS®
  - Dimensioni DN2
  - Livelli di pressione di esercizio fino a 630 bar
  - Range di temperatura da -54°C fino a 100°C
  - Elevata flessibilità del tubo
  - Materiale perfetto per fascio diversi tubi
- Sono disponibili molti raccordi
- Sono disponibili accessori come la protezione antipiega, tubi di protezione in alluminio o cappucci di protezione contro lo sporco
- È disponibile l'etichettatura individuale del miniflessibile



Siete interessati?

Venite a visitarci presto su  
[www.hydrotechnik.com](http://www.hydrotechnik.com)

Non vediamo l'ora di sentirvi!

 **HYDROTECHNIK**

Hydrotechnik Italia SrL · Via Trento, 59 · 21047 Saronno · +39 02 967 08 132 · [www.hydrotechnik.com](http://www.hydrotechnik.com)